



Система WFSU- часть системы ветровой связи. Используется для крепления перфорированной ленты к конструкции крыши для ее последующего натяжения. Система WFSU40 подходит для применения в конструкциях больших размеров. WFSU крепят к внутренней стороне стропильной ноги и мауэрлату с одной стороны и внутренней стороне стропильной ноги и конькового прогона с другой. При использовании системы ветровой связи WFSU40, перфорированная лента всегда должна быть установлена таким образом, чтобы система ветровой связи не попала в подкровельное пространство.



[ETA-10/0440](#)

Характеристики

Материал

- Оцинкованная сталь S250GD. Покрытие Z275

Преимущества

Система WFSU40-14 состоит из:

- 2-х пар соединителей ветровой связи BNU40-14
- 4-х соединителей ветровой связи BNKK40/60-14
- 2-х натяжных устройств FMBS40
- Все необходимые крепежные элементы
- Для этой системы, следует использовать ленту для ветровой связи BAN204025 или BAN204060.

Применение

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme La Plaine, France
Tél. : +33 2 51 28 44 00 / Fax : +33 2 51 28 44 01

Вся информация представленная на сайте, является собственностью Simpson Strong-Tie ®. Все права защищены .

Все значения представленные в каталоге касаются только соединителей для дерева и крепежных элементов Simpson Strong-Tie ® .

WFSU40-14 - Система ветровой связи

page
1/4

2015-10-08

www.strongtie.ru

Область применения

- Кровельные конструкции

Фиксация

- Для крепления к дереву следует использовать ершенные гвозди 4,0xl или шурупы CSA5,0xl.

TECHNICAL DATA

Indhold

Артикул	Beskrivelse
WFSU40-14	Windforce system U40

